

COVALENCE® PROPİLEN (PP)-TAMİR ÇUBUĞU

Ürün Bilgisi

Fabrika polipropilen (PP) kaplamalarının tamir sistemidir.

Ürün açıklaması: Covalence PP TAMİR ÇUBUĞU çıplak metale inmeyen küçük ve yüzeysel (çizik) PP kaplama hasarlarının tamiri için kullanılan ısıya hassas PP kopolimer bazlı tamir çubuğudur.

Yapı: Polipropilen (PP) kopolimer bazlı yapıştırıcı.

Tüm keskin yüzeyler düzettikten, temizlendikten ve ön ısıtma yapıldıktan sonra montaj işlemi şalama ile yapılır. PP-MELT-STICK şalama ile ısıtılır ve hasarlı bölgeye uygulanır. Dolgu gerektirmez. Eriyen yapışkan çiziklerin üzerine yapışacak şekilde yayılır. Soğuduktan sonra sertleşen yapışkan PP fabrika kaplaması ile uyum sağlayacak şekilde bir kazıyıcı ile düzleştirilir.

Özellikler:

- Çok amaçlı ve uygulanabilir bir sistemdir.
- Yüksek yanıl kesme kuvvetlerine dayanıklıdır.
- Geleneksel PP fabrika kaplamalarına mükemmel yapışır.
- Basit çubuk şeklindedir.

Avantajlar:

- Çok ekonomiktir.
- Hasarlı kaplamalarının sağlam tamirini sağlar.
- Yüksek kaliteli ve fabrika kaplaması ile entegre bir tamiri garanti eder.
- Montajı hızlandırır ve kolaylaştırır. Zamandan tasarruf sağlar.

Ürün seçim rehberi

Maksimum çalışma sıcaklığı	120°C (248°F).
Uyumlu fabrika kaplamaları	PP
Minimum ön ısıtma	70-80°C (158-176°F)
Önerilen yüzey hazırlama	Zımpara diski P16, P24 veya P36
Toprak baskısı sınırlaması	Yok

Ürünün ölçüleri PP MELTSTICK

Boy (mm)	305
Çap (mm)	25
Boy (inç)	12
Çap (inç)	0.984
Renk	Beyaz

Ürün Özellikleri Covalence® PP-MELTSTICK

Özellik	Test metodu	Tipik değer
Kopma esnasında gerilme dayanımı	ASTM D-638	12.7 MPa
Kopma esnasında uzama	ASTM D-638	400 %
Yapışkan		
Özellik	Test metodu	Tipik değer
Yumuşama noktası	ASTM E-28	147°C (345°F)
Yanal kesilme dayanımı	ISO 21809-3 ASTM D-1002	5.9 MPa 5.2 N/mm ²

Genel Sipariş Bilgileri

Covalence® PP-MELTSTICK tipi ürünlerimiz çubuk şeklinde satılmaktadır.

Standart Sipariş Seçenekleri

Örnekl: PP-MELT-STICK-DIA25 (S5)

Çap +/- 25 mm ye denk x boy 305 mm, ağırlık +/- 98 gr

Plastik torbada 5 PP çubuk olarak paketlenmiştir.

Satış ölçü birimi: Adet

Doğru montaj için güncel uygulama kılavuzuna bakınız.

Genel

Taşıma: Dikkatli taşıyınız ve kutuları dik tutunuz.

Depolama: Kapalı, temiz, kuru ve +45°C nin altında serin yerde saklayınız. Direk güneş ışıklarından uzak tutunuz. Raf ömrü yoktur.

Bilgi

Dokümantasyon	İnternet sitemizde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Uygulama kılavuzu ve diğer dokümanlar için merkez ofisimiz veya yetkili distribütörümüze baş vurabilirsiniz. info@sealforlife.com veya info@samm.com
Sertifikalı personel	Burada açıklanan ürün sertifikalı personel tarafından yapılmalıdır.

Yerel distribütör ve temsilci:



SAMM TEKNOLOJİ İLETİSİM SAN VE TİC A.S.

Hasanpaşa Mh. Lavanta Sk Etap İşmerkezi D Blok
No:22 K.4 PK.34722
Acıbadem /Kadıköy/ İstanbul
Tel:444 1 726 Fax: 02163252224
E-Mail:info@samm.com www.samm.com

SEALFORLIFE Industries

PART OF THE BERRY PLASTICS ENGINEERED MATERIALS DIVISION

Anodefex® – Stopaq® – Polykan® – Covalence® – Powercrete®

SEAL FOR LIFE TECHNOLOGY CENTRE

Gasselderstraat 20, 9503 JB Stadskanaal

the Netherlands

www.sealforlife.com

Seal For Life Industries LLC

Houston, TX, USA

Tel: +1 713 676 0085

US Toll Free: +1 888 676 7202

Fax: +1 713 676 0086

houston@sealforlife.com

Seal for Life Industries BV

Stadskanaal, the Netherlands

Tel: +31 599 696 170

Fax: +31 599 696 177

info@sealforlife.com

Seal For Life Industries

Tijuana, Mexico

Tel USA: +1 858 633 9797

Fax US: +1 858 633 9740

Tel Mexico: +52 664 647 4397

Fax Mexico: +52 664 607 9105

mexico@sealforlife.com

Seal For Life Private Ltd.

Baroda, India

Tel: +91 2667 264 721

Fax: +91 2667 264 724

india@sealforlife.com